

Olej na ošetrovanie parkiet

B621

VLASTNOSTI

Špeciálne vyvinuté na ošetrovanie všetkých bežne olejovaných podláh

• Prirodzený matný vzhľad

• Obsahuje oleje a vysoko hodnotné vosky prírodného pôvodu

• Rýchle schnutie

• Odpudzuje prach

ÚČEL POUŽITIA A POPIS

- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET obsahuje prírodné suroviny a je prirodzený doplnok k prípravku SOLID'OIL®, k HARTWACHSÖL ako aj ku všetkým predtým vyrobeným olejom značky BLANCHON (okrem oleja S.D.). Vhodné aj pre parkety, ktoré boli zo strany výrobcu už naolejované.
- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET preniká hlboko do dreva, takže je na dlhšiu dobu chránené pred prachom a vlhkosťou.
- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET dodáva parketám veľmi pekný prirodzený matný finiš.
- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET má príjemnú prirodzenú voskovú vôňu a odpovedá norme EN 71.3 „Bezpečnosť hračiek“.
- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET sa dá ľahko aplikovať na všetky bežné druhy dreva, ktoré boli predtým naolejované.
- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET je dostupný v 3 farebných odtieňoch: **bezfarebný** pre svetlé alebo nezafarbené dreveniny, **biely** pre biele alebo svetlo-šedé druhy dreva a **tmavý** pre exotické, alebo na tmavo zafarbené druhy dreva.

PRÍPRAVA PLOCHY

- Odporúča sa aplikovať OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET na čistú a suchú podlahu: predtým je potrebné starostlivo odstrániť prach (kefou, vysávačom, ...).
- Prípadné flaky, stopy a špina sa dajú ľahko odstrániť prostriedkom BLANCHON REINIGUNGSSEIFE (Čistiace mydlo) alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom □ handru dobre vyžmýkať a nikdy nenechať kvapkať □.
- **DÔLEŽITÉ:** pred prvým ošetrením treba čakať 15 dní, aby olej vytvrdol.
- Ťažko odstrániteľné flaky, špina alebo škrabance sa odstránia jemným brúsny papierom alebo jemnou oceľovou vatou. Na takýchto miestach by sa podlaha mala znovu impregnovat' prostriedkom SOLID'OIL® alebo HARTWACHSÖL.
- **DÔLEŽITÉ:** Na drevo, ktoré bolo predtým morené moridlom na drevo BLANCHON HOLZBEIZE, sa časom mení farebný odtieň podľa premávky a opotrebenia. Aby sa dosiahla dokonalá trvanlivosť, by sa ošetrovanie malo uskutočňovať starostlivo a pravidelne.

SPRACOVANIE A APLIKÁCIA

- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET je pripravený na použitie; nie je potrebné riediť. Nádobu dobre pred použitím potriať; olej aj počas použitia pravidelne premiešať.
- Neodporúčame ošetriť parkety pri teplote pod 12°C. Použiť len v dobre vetraných miestnostiach. Rastliny, akvária a domáce zvieratá by sa mali chrániť pred výparmi, ktoré vznikajú pri nanášaní.
- OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET naniesť v tenkej vrstve, alebo ešte lepšie ručným rozprašovačom na čistú a suchú naolejovanú podlahu a postupne rovnomerne suchou bavlnenou handrou, ktorá nepúšťa chlpy, vtrieť do podlahy a vyleštiť. Rozprášená vrstva by mala byť veľmi tenká, cca. 1 liter na 25 až 35 m².
- Aby sa aplikácia zjednodušila, mal by sa povrch postupne ošetrovať v malých plochách. Opravené miesta sa dajú priamo impregnovat' a bavlnenou handrou navoskovať.
- Použitie leštičky na parkety s 3 rotujúcimi kefkami alebo profesionálneho jednokotúčového stroja, ktorý je vybavený bežovým leštiacim vankúšikom, uľahčuje ošetrovanie. Podobá sa na sprejovú metódu: Leštenie je rýchlejšie a mechanické čistenie je intenzívnejšie.
- Ak sa OLEJ NA OŠETROVANIE PARKIET vtiera postupne [bavlnená handra alebo leštička parkiet], dostaneme pekný rovnomerný vzhľad kresby dreva. Týmto sa vyhneme ostávajúcim zbytkom na olejovanom povrchu podlahy.
- Frekvencia údržby je závislá od namáhania. Podlaha by nemala vyzerat' „chudobne ošetrovaná“.
- Čím častejšie ošetríme podlahu, o to ľahšie je jej čistenie, údržba a dlhšia životnosť.

DOBRE OŠETROVANÉ NAOLEJOVANÉ PARKETY BUDÚ ČASOM STÁLE KRAJŠIE.

ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA

- Pracovné náradie sa musí ihneď po použití čistiť prostriedkom GERUCHSARME VERDÜNNUNG (Riedenie bez zápachu) [B46].
- Zbytky sa nesmú vypustiť do odpadovej vody.
- Pozor: Nasiaknuté handry, leštiace vankúšiky a náradie treba ihneď po použití očistiť. Alternatívne sa dajú uschovať aj v plechovej nádobe alebo pod vodou [nebezpečenstvo samovznetenia].

SUŠENIE A POUŽITIE

- Sušenie: cca. 4 až 6 hodín pri cca. 20°C.
- Použitie miestností: po cca. 12 až 24 hodín.

SPOTREBA

- Cca. 25 až 35 m² na liter a vrstvu.



Olej na ošetrovanie parkiet

USKLADNENIE

- Po použití starostlivo zavrieť nádobu.
- Výrobok je horľavý.
- Uskladnenie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch.
- Nepribližovať sa ku zdroju tepla alebo nebezpečenstva zápalu.
- V skladovacích priestoroch, pri použití alebo pri akomkoľvek kontakte je fajčenie zakázané.
- Výrobok nie je citlivý na mráz.

OŠETRENIE

- Podrobné údaje o špeciálne zosúladenom ošetrovacom systéme BLANCHON nájdete v našom samostatnom „Návode na ošetrovanie olejovaných podláh“ [download pod www.blumor.de].

TECHNICKÉ ÚDAJE	
URČENIE ÚČELU	OŠETRENIE OLEJOVANÝCH PARKETOVÝCH A DREVENÝCH PODLÁH
TYP ŽIVICE	Živice a vosky prírodného pôvodu
KLASIFIKÁCIA AFNOR	Skupina 1, trieda 2b
HUSTOTA	0,84 [pri 20°C, podľa NFT 30020]
FLUIDITA	35 sekúnd [podľa ISO 3 pri 20°C]
PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE	Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete si u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke www.blumor.de v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi.
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM	Rastlinný olej, acetón, alkohol 40°, voda, káva, čaj, atrament: žiadne poškodenie (test po 20 dní sušenia podľa NFT 30053).

¹⁾ Association française de normalisation – Francúzsky normalizačný úrad

Platné od: 02.02.2009

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba brať ako nezáväznú odporúčania.

Zakladajú sa na našich doterajších skúsenostiach z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa.

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19
D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404
Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



BLANCHON S.A.
28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite