KORALAN GF 110 rýchlo schnúci základný náter pre olejové systémy KORA TEX Profi Oil a KORA TEX UV Natur.
Je odporúčaný ako prvá základná vrstva pre nátery v exteriéri so spojivom na báze alkydových živíc.
Chráni drevo pred modrou hnilobou a plesňou.
Zároveň vytvára spojivo medzi drevom a následným náterom.
Predlžuje životnosť povrchovej úpravy dreva.
Vlastnosti: rýchlo schnúci, bez zápachu, nelepivý a ľahko brúsiteľný.
Ideálny náter pre mäkké ako aj tvrdé dreviny do triedy ohrozenia 1-3.
Pri normovanej klíme suchý po 2 hodinách, ďalší náter je možný po 6-8 hodinách.
Náter odporúčame vykonať štetcom, valčekom, alebo máčaním.
Optimálna teplota pre náter je od +15°C do +30°C. Nenatierať pod +10°C!
Spotreba cca. 120 -140ml /m2 na jeden náter podľa savosti dreva.
Skladovať v , v uzavretých originálnych baleniach, mimo slnečného žiarenia a hlavne chrániť pre mrazom! Náradie umyť vo vode, nenechať zaschnúť. Min. trvanlivosť 2 roky od dátumu výroby.
H 412 Škodlivé pre vodné organizmy! H317 Môže spôsobiť alergickú reakciu!
P102 Chrániť pred deťmi P273 Zabrániť úniku do voľnej prírody! P261 Nedýchať brúsny prach P280 Používať gumené rukavice, Ochranné oblečenie, okuliare. P333 +P313 Pri podráždení pokožky vyhľadať lekára.
Pri kontakte s pokožkou alebo očami, dôkladne opláchnuť pod tečúcou vodou.
Neošetrovať drevo v interiéri. Pri práci používať ochranný pracovný odev a nepremokavé rukavice.
Výrobca: KURT Obermeier Gmbh. Berghauser strasse 70 Tel. +49 2751 524-0
Dovozca: R.Š. plus,s.r.o. Dubodiel 526 91323 www.drevoochrana.sk
Objem:2,5ltr.